

צבע מעכב בעירה לעץ " שינגל סיל "

תיאור המוצר:

צבע מעכב בעירה חד רכיבי על בסיס מים משמש כמעכב בעירה כנגד התפשטות אש על עץ, דקים, לבידים, ארונות, פרקטים, במבוק, רעפי עץ, ארגזי רוח, MDF ולוחות וקונסטרוקציות עץ. עמיד ומתאים בעיקר בתנאים חיצוניים.

נתוני מוצר:

ייצור: ארה"ב

עמידות אש:

תקן אמריקאי ASTM, מכון התקנים הישראלי 755, תוצאות מעכב בעירה דרגה של 4.3V

שימוש: פנימי וחיצוני

תקנים: מכון התקנים הישראלי 755

אריזה: 5 או 20 ליטרים

כושר כיסוי: 1 ליטר מכסה 4-5 מ"ר (ע"פ נתוני היצרן)

הוראות שימוש:

יש לנקות את המשטח מדבקים שאריות אבק ולכלוך ולוודא שמשטח העץ יבש.

(יש ליישם על עץ יבש בלבד).

הצביעה ניתנת ליישום באמצעות בעזרת מברשת רולר, איירלס או ספיגה.

בסיום היישום, יש לתת לעץ לספוג את החומר בין 2 – 4 שעות ולמרוח שכבה נוספת.